

Vortemail VEC

Automatyczny rozpylacz płynnej emalii i farb wodorozcieńczalnych z wypełniaczem z systemem odcinania



Vortemail VEC

Strumień Vortex do emalii z odcinaniem w głowicy

Opis automatycznego rozpylacza

Korpus rozpylający A28 stanowi podstawowy człon, który jest wyposażony w dyszę ze stali Vortemail z okrągłym strumieniem wirowym Vortex. Całość nosi nazwę Vortemail VEC i jest zamocowana na pozycyjnej złączce oraz izolacyjnej podstawie.

Vortemail VEC umożliwia odcinanie strumienia w głowicy jak również zmianę średnicy działania. Sterowane pneumatycznie powietrze pozwala na uruchamianie i zatrzymywanie rozpylania.

Iglica jest uruchamiana za pomocą membrany stalowej co 4 do 5 razy zwiększa trwałość pistoletu. W obwodzie farby nie ma sprężyny.

Końcówka na igle iglicy zapewnia idealną szczelność przy zamknięciu.

Rozpylacz Vortemail VEC jest przeznaczony do nakładania farb nie rozpuszczalnych, w szczególności emalii, materiałów ceramicznych i farb wodorozcieńczalnych z wypełniaczem, w zastosowaniach przemysłu ogólnego.

Urządzenie współpracuje z generatorem ruchu wahadłowego lub jako stałe stanowisko.

Konserwacja jest bardzo szybka dzięki zdejmowanej końcówce (duża odporność na zużycie).

Urządzenie posiada następujące wejścia powietrza:

- :: sterowanie iglicą.
- :: powietrze rozpylania (rozdzielone w głowicy na dwa tory)

Materiał jest doprowadzany do komory, od góry lub od dołu głowicy rozpylającej. Istnieje możliwość przyłączenia drugiego przewodu do głowicy w celu uzyskania stałej recyrkulacji materiału (zamknięta iglica) i zapobieżeniu tworzenia się osadów.

Wykorzystanie WN wymaga zastosowania izolacyjnej podstawy śr. 63 mm). Obrotowa złączka umożliwia ustawienie pozycji rozpylacza.

W sprzedaży od
stycznia 2004